



6000 ET 8000

FOYERS AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

HEAT & GLO

Séries 6000 et 8000

Les appareils des séries 6000 et 8000, les produits vedettes de Heat & Glo®, sont conçus pour s'adapter à votre mode de vie. Quatre modèles, deux formats : la liberté de personnaliser votre foyer selon vos goûts.

Sur quel modèle arrêterez-vous votre choix? Le modèle C pour une chaleur modérée et des flammes vives? Le modèle CL avec éclairage d'accentuation à DEL, revêtement intérieur en briques ou en verre noir à effet miroir et télécommande sans fil IntelliFire™ Touch pour un réglage simple et intuitif? Ou encore le modèle CLX pour des soirées de rêve au bord du feu, avec ses flammes ardentes, ses bûches texturées, son lit de braises à éclairage DEL et sa vitre antireflet pratiquement invisible? Pour une touche de modernité, choisissez une façade Clean Face, un lit de combustion de cristaux ébène et un revêtement intérieur en verre noir cannelé à effet miroir.



MODÈLE 6000 MODERNE AVEC FAÇADE CLEAN FACE NOIRE, CRISTAUX ÉBÈNE ET REVÊTEMENT INTÉRIEUR EN VERRE NOIR CANNELÉ.



C



CL

VOTRE FOYER. À VOTRE GOÛT.



CLX



MODERNE



Modèle 6000CLX avec façade Château Forge et revêtement intérieur en briques de style Stratford.

©SpaceCrafting



Modèle 8000CL avec façade Halston noire et revêtement intérieur en verre noir à effet miroir résistant à la décoloration.

©SpaceCrafting



Modèle 6000CL avec façade Iron Age, revêtement intérieur en briques de style Stratford et manteau de cheminée Battlefield peint.

©SpaceCrafting



Modèle 8000C avec façade Arcadia noire et revêtement intérieur en briques de style Stratford.

©SpaceCrafting

MODÈLES PROPOSÉS

Choisissez le modèle qui convient le mieux à votre espace et à votre style.

CARACTÉRISTIQUES	6000C	6000CL	6000CLX	6000 MODERN	8000C	8000CL	8000CLX	8000 MODERN
Largeur du foyer	36 po 914 mm	36 po 914 mm	36 po 914 mm	36 po 914 mm	42 po 1067 mm	42 po 1067 mm	42 po 1067 mm	42 po 1067 mm
Pour les pièces	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes
BTU/h	30 000	35 000	40 000	34 000	35 000	40 000	45 000	35 500
Revêtement intérieur	Standard : panneaux métalliques noirs. En option : briques Stratford ou verre noir à effet miroir résistant à la décoloration (trois parois).	Standard : briques Stratford ou verre noir à effet miroir résistant à la décoloration (quatre parois).	Standard : briques Stratford ou verre noir à effet miroir résistant à la décoloration (quatre parois).	Standard : verre noir cannelé.	Standard : panneaux métalliques noirs. En option : briques Stratford ou verre noir à effet miroir résistant à la décoloration (trois parois).	Standard : briques Stratford ou verre noir à effet miroir résistant à la décoloration (quatre parois).	Standard : briques Stratford ou verre noir à effet miroir résistant à la décoloration (quatre parois).	Standard : verre noir cannelé.
Trousse de ventilation	En option	En option	Standard	En option	En option	En option	Standard	En option
Télécommande IntelliFire Touch RC400	En option	Standard	Standard	En option	En option	Standard	Standard	En option
Interrupteur mural	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Bûches	Six bûches de style classique	Sept bûches de style classique	Sept bûches texturées	S.O.	Six bûches de style classique	Sept bûches de style classique	Sept bûches texturées	S.O.
Braises	Braises rougeoyantes	Braises rougeoyantes	Braises à éclairage DEL	Standard : lit de combustion de cristaux ébène	Braises rougeoyantes	Braises rougeoyantes	Braises à éclairage DEL	Standard : lit de combustion de cristaux ébène
Éclairage d'accentuation	N/A	Standard : éclairage à DEL	Standard : éclairage à DEL	-	-	Standard : éclairage à DEL	Standard : éclairage à DEL	-
Vitre	Verre trempé	Céramique	Vitre antireflet pratiquement invisible	Vitre antireflet pratiquement invisible	Verre trempé	Céramique	Vitre antireflet pratiquement invisible	Vitre antireflet pratiquement invisible
Système d'allumage	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch
Débit de flamme	50 %	50 %	50 %	30 %	50 %	50 %	50 %	30 %



FAÇADES




CHÂTEAU FORGE
Fait à la main en acier martelé.



GALLERIA
Offerte en noir, bronze nouveau ou graphite.



CHÂTEAU
Offerte en noir, bronze nouveau ou graphite.



HALSTON
Offerte en noir, bronze nouveau ou graphite.



IRON AGE
Offerte en noir, bronze nouveau ou graphite..



ARCADIA
Offerte en noir, bronze nouveau ou graphite.




CLEAN FACE
Offerte en noir, bronze nouveau ou graphite.



FOLIO
Offerte en noir, bronze nouveau ou graphite.

FINITIONS DES FAÇADES

Les appareils des séries 6000 et 8000 sont proposés avec une variété de finitions. Reportez-vous à la sélection de façades illustrées à gauche pour savoir quelles sont les finitions offertes avec la façade de votre choix.



NOIR




BRONZE NOUVEAU



GRAPHITE

REVÊTEMENTS INTÉRIEURS

Les revêtements intérieurs ajoutent nuance et style à votre foyer.



PANNEAUX MÉTALLIQUES NOIRS
(De série avec les modèles C)



BRIQUES DE STYLE STRATFORD
(De série avec les modèles CL et CLX, en option avec les modèles C)



VERRE NOIR À EFFET MIROIR RÉSISTANT À LA DÉCOLORATION
(De série avec les modèles CL et CLX, en option avec les modèles C)




VERRE NOIR CANNELÉ RÉSISTANT À LA DÉCOLORATION
(De série avec les modèles MODERNE)



CRISTAUX ÉBÈNE
(De série avec les modèles MODERNE)



CRISTAUX TRANSLUCIDES
(En option avec les modèles MODERNE)



CRISTAUX AMBRÉS
(En option avec les modèles MODERNE)



CRISTAUX COBALT
(En option avec les modèles MODERNE)

LITS DE COMBUSTION DE STYLE MODERNE

Mettez en valeur la chambre de combustion de votre appareil et intensifiez les flammes avec un lit de cristaux, offerts en quatre couleurs épatantes.

SYSTÈMES DE COMMANDE

TÉLÉCOMMANDE À ÉCRAN TACTILE INTELLIFIRE™ TOUCH RC400

Caractéristiques : Fonction marche/arrêt, ajustement de la hauteur des flammes, de la vitesse du ventilateur et de l'éclairage, mode thermostat, affichage de la température ambiante, verrouillage à l'épreuve des enfants, mode minuterie, pile auxiliaire, mode grand froid, réglage de l'évacuation forcée, station murale d'accueil (le réglage du ventilateur, de l'éclairage et de l'évacuation forcée dépend de votre appareil).



INTERRUPTEUR MURAL SANS FIL INTELLIFIRE TOUCH RC150

Caractéristiques : Fonction marche/arrêt, indicateur de charge de la pile, pile auxiliaire, mode grand froid.



SÉLECTION DE MANTEAUX DE FOYER

Donnez un style distinctif à votre foyer et transformez votre espace en choisissant parmi toute une gamme de manteaux de foyer. Rendez-vous sur heatnglo.com pour d'autres options et de plus amples renseignements sur nos manteaux de foyer, nos tablettes et nos garnitures en pierre.



TECHNOLOGIES DES SÉRIES 6000 ET 8000



SYSTÈME D'ALLUMAGE INTELLIFIRE TOUCH

IntelliFire Touch est le système IntelliFire le plus perfectionné et le plus intuitif qui soit. Utiliser votre appareil n'aura jamais été aussi simple, sensé et sûr. À vous de choisir la solution qui convient le mieux à votre mode de vie : télécommande à écran tactile ou interrupteur mural sans fil.



TECHNOLOGIE D'ÉVACUATION DIRECTE

Les foyers à évacuation directe permettent d'évacuer la totalité des gaz d'échappement et des émanations de combustion à l'extérieur de votre maison. Ces foyers hermétiques offrent une chaleur optimale, économisent l'énergie et font en sorte que l'air ambiant reste pur et sans danger.



GESTION DE LA CHALEUR

Diffusez la chaleur émise par votre foyer jusqu'à 20 pieds (6 mètres) de distance. La technologie de gestion de la chaleur redirige jusqu'à 50 % de la chaleur vers une autre zone, ce qui permet en outre de réduire la chaleur absorbée par le mur au-dessus du foyer. Utilisez une **trousse de chauffage par zone Heat-Zone™** pour rediriger la chaleur où vous le désirez, ou encore utilisez les conduits de fournaise en place au moyen d'une **trousse pour conduits**.

Évacuez la chaleur émise par votre foyer vers l'extérieur, jusqu'à 25 pieds (plus de 7 mètres) de distance. Lorsqu'elle fonctionne à plein régime de façon continue, la **trousse d'évacuation de la chaleur** peut rediriger jusqu'à 40 % de la chaleur produite par votre appareil, ce qui permet en outre de réduire la chaleur absorbée par le mur au-dessus du foyer.



TECHNOLOGIE D'ÉVACUATION FORCÉE

Installez votre appareil dans n'importe quelle pièce grâce à la technologie d'évacuation forcée. Cette technologie polyvalente et d'une grande flexibilité est suffisamment compacte pour se glisser partout et être installée là où elle sera la plus efficace, vous garantissant ainsi un rendement optimal en tout temps.



ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION DEL

Un rendement supérieur, une efficacité prolongée. Cette technologie crée des effets de lumière très contrastés qui accentuent les flammes. Peut servir d'éclairage d'ambiance, avec ou sans flammes.



LIT DE BRAISES À ÉCLAIRAGE DEL

Ajoutez de la dimension et de l'éclat à votre feu avec les braises réalistes à éclairage DEL. Plongez dans l'ambiance, avec ou sans feu.



REVÊTEMENT INTÉRIEUR EN VERRE NOIR OU EN VERRE CANNELÉ RÉSISTANT À LA DÉCOLORATION

Un look propre et moderne ne se démode pas. Tout comme ce revêtement intérieur en verre noir. Ne brille-t-il pas de mille feux? Cet éclat se conservera aussi longtemps que votre foyer.



BÛCHES TEXTURÉES

Les bûches sont un élément central de tout feu. Chaque bûche Heat & Glo est peinte à la main. Pour un aspect des plus authentique et une grande finesse de détails, choisissez un modèle CLX avec ses bûches texturées.




VITRE ANTIREFLET

Pour ne rien manquer du spectacle. Réduit les reflets de 89 % par rapport au verre céramique ordinaire, la rendant pratiquement invisible. Une expérience si réelle que vos amis n'auront qu'une envie : ajouter une bûche sur ce brasier rougeoyant.

SPÉCIFICATIONS


MODÈLE	LARGEUR FRONTALE		LARGEUR ARRIÈRE		HAUTEUR		PROFONDEUR		DIMENSIONS DE LA VITRE	BTU/H (GN)
	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT		
6000CLX 6000CL 6000C 6000MODERNE	41 [1041]	42 [1067]	28-1/2 [724]	42 [1067]	39-7/8 [1013]	40-1/8 [1019]	21-1/2 [546]	22 [559]	32 x 21-1/2 [813 x 546]	CLX : 40 000 CL : 35 000 C : 30 000 MODERNE : 35 000
8000CLX 8000CL 8000C 8000 MODERNE	48 [1219]	49 [1245]	35-1/2 [901]	49 [1245]	41-7/8 [1064]	42-1/8 [1070]	21-1/2 [546]	22 [559]	39 x 23-5/8 [991 x 600]	CLX : 45 000 CL : 40 000 C : 35 000 MODERNE : 35 500

VUE LATÉRALE GAUCHE




ACCÈS, CONDUITE DE GAZ


VUE EN PLAN



VUE LATÉRALE DROITE



VUE FRONTALE



MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
6000C 6000CL 6000CLX	41 [1041]	36-1/8 [918]	33-1/2 [851]	34-5/8 [879]	2-1/4 [57]	9-11/16 [246]	26-7/8 [683]	6 [152]	39-7/8 [1013]	21 [533]	11-11/16 [297]	28-1/2 [724]	14-1/4 [362]	8-1/2 [216]	2-7/8 [73]	8-1/2 [216]	1 [25]	40-7/8 [1038]
6000 MODERNE	41 [1041]	36-1/8 [918]	33-1/2 [851]	34-5/8 [879]	2-1/4 [57]	9-11/16 [246]	26-7/8 [683]	6 [152]	39-7/8 [1013]	21 [533]	11-11/16 [297]	28-1/2 [724]	14-1/4 [362]	8-1/2 [216]	2-7/8 [73]	8-1/2 [216]	1 [25]	40-7/8 [1038]
8000C 8000CL 8000CLX	48 [1219]	43-1/8 [1096]	35-1/2 [902]	36-5/8 [930]	2-3/8 [60]	9-15/16 [252]	28-7/8 [734]	6 [152]	41-7/8 [1064]	21 [533]	11-11/16 [297]	35-1/2 [901]	17-3/4 [451]	8-1/2 [216]	2-7/8 [73]	8-1/2 [216]	1 [25]	42-7/8 [1089]
8000 MODERNE	48 [1219]	43-1/8 [1096]	35-1/2 [902]	36-5/8 [930]	2-3/8 [60]	9-15/16 [252]	28-7/8 [734]	6 [152]	41-7/8 [1064]	21 [533]	11-11/16 [297]	35-1/2 [901]	17-3/4 [451]	8-1/2 [216]	2-7/8 [73]	8-1/2 [216]	1 [25]	42-7/8 [1089]

Les dimensions indiquées sont en pouces [et en millimètres]. Les renseignements sur les produits ne sont pas complets et peuvent être modifiés sans préavis. Le produit doit être installé conformément aux instructions qui l'accompagnent. Nous recommandons de mesurer l'appareil au moment de l'installation. Suppose l'utilisation de cloisons sèches de 1/2 po. NOTA : Le combustible ne doit pas recouvrir la façade. Assurez-vous de ne PAS couvrir l'ouverture de la porte décorative. Veuillez vous reporter au manuel d'installation pour obtenir les spécifications détaillées concernant l'installation du produit. Heat & Glo® se réserve le droit de modifier ses appareils périodiquement. L'apparence des flammes et des braises peut varier en fonction du combustible utilisé et de la configuration de la ventilation. L'apparence réelle du produit, y compris les flammes, peut différer des illustrations.

MESURES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

ÉnerGuide (CSA P.4.1-15). ÉnerGuide est une classification canadienne servant à mesurer l'efficacité d'un foyer.

6000 CLX	6000 CL	6000 C	8000 CLX	8000 CL	8000 C	6000 MODERNE	8000 MODERNE
67 % (GN)	68 % (GN)	64 % (GN)	68 % (GN)	65 % (GN)	67 % (GN)	63 % (GN)	62 % (GN)

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce modèle :

HEAT & GLO®

No one builds a better fire

Web: heatnglo.com
Téléphone : (888) 427-3973
Courriel : info@heatnglo.com

[facebook.com/HeatandGlo](https://www.facebook.com/HeatandGlo)
twitter.com/HeatandGlo
[youtube.com/HeatandGlo](https://www.youtube.com/HeatandGlo)

HNG-1137U-0218

GARANTIE À VIE LIMITÉE¹

Fort de son savoir-faire inégalable, Heat & Glo offre une garantie à vie limitée sur les principaux composants : la chambre de combustion et l'échangeur de chaleur.

¹ Pour connaître tous les détails concernant la garantie, veuillez visiter le www.heatnglo.com. La vitre et les autres surfaces des foyers deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer de graves brûlures au contact. Ne retirez pas l'écran protecteur de la vitre frontale. Demeurez à une distance sûre. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page www.heatnglo.com/fireplace-safety.

